

# Especificaciones

## Parámetros del Modelo

Modelo CS-L2-11FCP (A0) (Negro)

## Parámetros Técnicos

Modos de Acceso	Huella Dactilar, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Tarjeta CPU), Llave Mecánica
Sensor de Huella Dactilar	Semiconductor
Resolución del Escáner de Huellas Dactilares	508 Dpi
Ángulo de Reconocimiento de Huella Dactilar	360°
Capacidad de Huellas Dactilares	50
Capacidad de Contraseñas	50
Cantidad de Tarjetas de Proximidad	50
Rango de Lectura de la Tarjeta de Proximidad	0 a 8 mm

## Función

Código de Cifrado	Sí lo soporta (la contraseña correcta es de 6 a 10 dígitos y la contraseña anti-atisbo debe ser de menos de 20 dígitos)
Alarma Anti-Apertura Forzada	Soporta
Alarma de Bajo Voltaje	Soporta
Protección contra Contraseña Incorrecta Continua	Sí la soporta (La cerradura se bloqueará automáticamente durante 3 minutos si el reconocimiento falla 5 veces en 5 minutos, incluida la huella dactilar, la contraseña y la tarjeta de proximidad)

## Aplicabilidad

Tipos de puertas donde se pueden utilizar		Puerta de hierro / puerta de madera	Compatibilidad
Espesor de Puerta Utilizable		40 to 110 mm	40 a 110 mm

## General

Material del Panel	Aleación de Aluminio	
Color	Negro	
Tipo de Conjunto de Cerradura	Conjunto de Cerradura Mecánica Doblemente Rápida	Conjunto de Cerradura Doble Mecánica
Palanca de Acoplamiento	Soporta	
Nivel de núcleo de cerradura	Nivel C	
Tipo de Batería	4 pilas alcalinas AA (incluidas)	
Vida Útil de Batería	10 meses (promedio de uso de 10 veces al día)	
Interfaz de Energía de Emergencia	Micro USB	
Dimensiones del Panel	307 x 74 x 32 mm	
Dimensiones del Empaque	418 x 255 x 157 mm	
Peso Neto	1785 g	
Peso Bruto	3935 g	

## Entorno de Funcionamiento

Temperatura	-30°C a 70°C
Humedad	10 % a 95 % (sin condensación)

## Incluido en la caja:

Incluido en la caja:	- Panel Frontal - Panel Trasero - Conjunto de la Cerradura - 4 Baterías Alcalinas AA - 2 Tarjetas de Proximidad - 2 Llaves Mecánicas - Varilla Cuadrada - Bolsa de Tornillos Estándar - Bolsa de Tornillos del Conjunto de la Cerradura - Plantilla de Perforación - Guía de Inicio Rápido
----------------------	--

## Certificaciones:

Certificaciones:	CE-EMC / CE-RoHS / CE-LVD / FCC / CE14846
------------------	---

